

PENTEK SERIE ST DE ACERO INOXIDABLE CARCASAS DE FILTRO

IDEALES PARA APLICACIONES DE AGUA CALIENTE Y PRESIÓN ALTA



Las Carcasas de Filtro de Acero Inoxidable Serie ST Pentair Pentek[®] ofrecen de manera efectiva filtración resistente para sistemas de filtración más pequeños y aplicaciones de punto de uso. Al proporcionar índices de flujo de hasta 20 gpm (76 Lpm), a una temperatura máxima de agua de 300 °F (149 °C), las Carcasas Serie ST son ideales para aplicaciones de agua caliente y alta presión y no son aptas para las carcasas de plástico.

Los sumideros de acero inoxidable 304 limpios están disponibles con una llave de purga o tapa de tubería en la parte inferior para el drenaje. Las cabezas están fabricadas con latón fundido con placa de níquel.

Las Carcasas Serie ST son de fácil instalación y mantenimiento. Son compatibles con una variedad completa de cartuchos de filtro, que se añaden a su versatilidad.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Unidades resistentes para sistemas de filtración más pequeños y aplicaciones de punto de uso

Sumidero de acero inoxidable limpio 304 con cabeza con placa de níquel/latón fundido

Ideal para aplicaciones de agua caliente/presión alta

Acepta una completa variedad de cartuchos de extremo abierto doble (DOE) estándares

ESPECIFICACIONES

Carcasa: acero inoxidable limpio 304

Cabeza: con placa de níquel/latón

Clasificación de temperatura: 40-300 °F (4,4-149 °C)

Tamaño de la tubería: 3/4" NPT

Juntas de sellado: Buna-N, fibra de celulosa

Presión máxima: 250 psi (17,2 bar)

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

PIEZA #	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS	ÍNDICE DE FLUJO
156017-02	3/4" 10" ST-1 (cartuchos de 10")	12,88" x 4,13" (327 x 105 mm)	10 gpm (38 Lpm)
156018-02	3/4" 20" ST-2 (cartuchos de 20")	22,75" x 4,13" (578 x 105 mm)	15 gpm (57 Lpm)
156019-02	3/4" 30" ST-3 (cartuchos de 30")	32,38" x 4,13" (823 x 105 mm)	20 gpm (76 Lpm)

PRECAUCIÓN: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua.

ADVERTENCIA: Para aplicaciones de agua potable. No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.

NOTA: Diámetro máximo de cartucho 3" (76 mm). No se aceptan cartuchos de Serie GAC, CC, CGAC, TSGAC, WS, PCF o PCC. Uso no recomendado para aplicaciones con TDS de cloruros >1000 ppm y/o pH <5,0. El uso de este producto en estas condiciones anulará la garantía limitada. Consulte con el fabricante para obtener información sobre las modificaciones del producto para estas condiciones.

ACCESORIOS

PIEZA #	DESCRIPCIÓN
144128	Soporte de muro para ST-1, ST-2 y ST-3
156037	Kit de soporte de montaje para ST-1, ST-2 y ST-3
143216	Junta ST, BUNA-N
143220	Tuerca de tapa ST
143339	Kit de junta de tuerca de cabeza para ST-1, ST-2 y ST-3
243301	Junta de tuerca de tapa ST, Silicona
243302	Junta de tuerca de tapa ST, Teflón
243303	Junta de tuerca de tapa ST, Viton
243304	Junta ST, Silicona
243305	Junta ST, Teflon
243306	Junta ST, Viton
243308	Tuerca de tapa ST c/controlador en T
243309	Tapa NPT ST 3/4" ST: placa de níquel
243310	Carcasa 10" ST solamente
243311	Carcasa 20" ST solamente
243312	Carcasa 30" ST solamente
243313	Llave de purga de drenaje de 1/8" ST
243314	Tapa de drenaje de 1/8" ST
243315	Resorte central ST



SISTEMAS DE CALIDAD DE AGUA

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209
P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM | WWW.PENTAIRINDUSTRIAL.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2016 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.

¶Para conocer una lista detallada de dónde están registradas las marcas comerciales de Pentair, visite waterpurification.pentair.com/brands. Las marcas y logos Pentair son propiedad de Pentair plc o sus filiales. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.
310056-S REV D MY16